

飛散防止目かくしフィルム

適合品
JIS
規格

水を使って貼ります。
貼り方動画→



※本物の貼り方

半透明のフィルムで目かくし効果もある、飛散防止効果フィルムです

飛散防止目かくしフィルムの特長

飛散防止 ガラスが割れても飛び散らない飛散防止効果

目かくし ホワイトマットタイプの半透明のフィルムで、目かくし効果もあります。プライバシーを守り、やわらかな光りで明るさも保てます。


UVカット 有害なUV(紫外線)を99%カット
UPF50+ 紫外線保護指数 (UPF) は最高値の50+です
UVカットは全面貼りした時に最大限の能力を発揮します



複層ガラス・LOW-Eガラスにも貼れます
※注釈あり

地震・ケガ防止対策

地震災害や不慮の事故などでガラスが割れてもガラスの破片をフィルムに貼り付けたまま保持し、ガラスの飛び散りを防ぐ効果があります。



目かくし効果



ホワイトマットタイプ

UVカット99%以上・UPF50+



色褪せの主な原因となる紫外線を99%カットするので、家具、畳、カーペットなどの色褪せを抑制することができます。

飛散防止目かくしフィルム 規格

- L・パッケージサイズ: H970mm × W50mm × D50mm(重量317g) ●L・外箱サイズ: H1020mm × W255mm × D230mm (20本入)
- SL・パッケージサイズ: H550mm × W50mm × D50mm(重量170g) ●SL・外箱サイズ: H570mm × W250mm × D235mm (20本入)

| 品名 | 品番 | サイズ(cm) | JANコード |
|-------------|----------|----------|---------------|
| 飛散防止目かくしシート | HGSW05L | 92 × 185 | 4978832068450 |
| 飛散防止目かくしシート | HGSW05SL | 46 × 185 | 4978832068467 |

品質表示 (耐熱温度80℃)

- ・表面材: ポリエステル
- ・粘着剤: アクリル系
- ・保護フィルム

貼ることができる面 (屋内貼り用)

| | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 屋内貼り用 | 透明板ガラス | くもりガラス | 凸凹ガラス | 複層ガラス | LOW-Eガラス |
| | 網入り | 網なし | 網入り | 網なし | 凸凹ガラス |
| | × | ○ | × | × | ○ |
| | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| | ○ | ○ | × | ○ | ○ |

- ・ガラス以外には貼らないでください。
- ・貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面、または屋外での使用は避けてください。
- ・ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側から貼ってください。
- 注※ はめ殺し・FIX窓のLOW-Eガラスは熱割れる危険性があるので貼らないでください。
- 注※ LOW-Eガラスにフィルムを貼った場合、カーテンやブラインドとの併用は熱割れる危険性があるので貼らないでください。



リンテックコマース株式会社 問合せは、コンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5 JPR上野イーストビル6F
TEL.(03) 6231-6125 FAX.(03) 6231-6185

●本社 〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-3-5 JPR上野イーストビル 6F
https://www.lintec-c.com/ (制作日00000000) (更新日2022.03.28)